Certificado de Aprovação — CA Nº 10065

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200405/2024-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo composto por protetor facial c/ visor transparente confeccionado em policarbonato, c/ bordas revestidas c/ tira de material metálico e fixado através de 4 parafusos metálicos. O protetor facial é dotado de um sistema de carneira confeccionada em polímero de alta densidade, que possui uma cinta absorvedora de suor. Preso a esse sistema está uma meia peça em material plástico. Um capuz (tipo Touca), confeccionado em material tipo tecido sintético é localizado sobre o sistema de carneira e fixado na parte frontal superior do protetor facial. O capuz que possui comprimento até a altura do pescoço do usuário é dotado de um sistema com abas e tiras de velcro. Presa no visor está uma tira de espuma, onde na parte interna da mesma existe um tubo plástico transparente de baixa pressão que distribui o ar p/ a face do usuário, sendo que em uma de suas extremidades, localizada ao lado do queixo do usuário, existe um sistema de alarme (apito). O tubo transparente é fixado ao protetor facial circundando-o em suas laterais. No tubo existe uma peça de material plástico branco, possuindo um bico metálico p/ o engate rápido, que poderá ser conectado a: 1)Uma válvula de fluxo contínuo c/ registro lateral, dotada de uma peça metálica dourada em que será conectada ao tubo flexível e um bico metálico, dotado de engate padrão dupla trava p/ conexão c/ a mangueira de ar comprimido respirável; 2)Sistema de válvula de fluxo contínuo c/ carvão ativado, dotado de uma peça metálica dourada, em que é conectado um tubo flexível e um manômetro indicador da pressão de trabalho. Ao sistema de válvula de fluxo contínuo c/ carvão ativo, poderão ser conectados os seguintes acessórios: 1) Aquecedor de ar por atrito NC 61242, c/ registro regulador de vazão; 2)Sistema p/ umidificação do ar NC 89086. As mangueiras para ar comprimido respirável confeccionadas em poliuretano são conectadas nos bicos com padrão dupla trava das válvulas de fluxo contínuo. As mangueiras de cor azul possuem 10 metros de comprimento, um bico para conexão ao sistema de purificação de ar em uma das extremidades e uma conexão para a válvula de fluxo na outra extremidade. As mangueiras laranja são do tipo helicoidal, e possuindo 7,5m de comprimento, um bico para conexão ao sistema de purificação do ar em uma das extremidades e uma conexão para válvula de fluxo contínuo na outra extremidade.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.
Marcação do CA	Parte inferior da mascara e na lateral do capuz
Referência	SATA 67595
Validade do CA	06/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	NOVA CENTRIC - UNIFORMES PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	81.445.173/0001-15
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH

Laudo Técnico

Laboratório	NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Nº Laudo	19C 0211

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.