Certificado de Aprovação — CA Nº 10459

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202870/2026-89

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido sintético, costura soldada eletronicamente, fechamento com pala dupla através de zíper e botão plástico de pressão, contra penetração de líquidos. Possui botas e luvas de PVC acopladas e soldadas eletronicamente. Bota CA nº 37.456, Fabricante: BSB Produtora. Luva CA nº 37.127, Fabricante: VCH – Importadora, Exportadora e Distribuição de Produtos Ltda.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MACACÃO DE PVC BALASKA.
Validade do CA	10/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDI
CNPJ	65.555.146/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 46.2025.03

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados:a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%, 3 - Hidróxido de Sódio 10%, 3 - 1-Butanol, 3 - Ortoxileno; Repelência a Líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%, 3 - Hidróxido de Sódio 10%, 3 - 1-Butanol, 3 - Ortoxileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo “Descrição” acima.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online