

Certificado de Aprovação — CA Nº 11699

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.122981/2022-07

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA
Descrição	Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva, constituído de sistema de transporte confeccionado em material sintético e de formato rente ao corpo. Possui cinto de fixação e arreios para ombros. O arreio é confeccionado de material de célula fechada. O sistema possui conexão de engate rápido seguro para linha de ar respirável com válvula de não retorno e uma válvula reguladora à prova de congelamento, fabricada para pressão de trabalho tanto de 200 quanto 300 bar. O bloco da válvula reguladora engloba ainda um chicote de média pressão onde está conectada diretamente a válvula de demanda, uma válvula de segurança para aliviar o excesso de pressão em caso de avaria do regulador e uma mangueira de alta pressão onde está conectado um manômetro e alarme sonoro. O cilindro é rosqueado diretamente ao redutor de pressão e sua fixação ao sistema é feita através de uma cinta confeccionada em material sintético. Pode, opcionalmente, ser fornecido com alarme de baixa pressão para linha de ar, sistema de engate rápido para remoção do sistema pneumático e cinto para fixação do cilindro à perna. O equipamento é composto por uma peça facial inteira, dotada de abas duplas no contorno de sua borda, para vedação junto ao rosto do usuário, é confeccionado em silicone ou EPDM/neoprene preto e visor transparente. O visor poderá ser fixado através de encaixe específico e parafuso a um aro em material metálico. Na parte frontal da peça existe um bocal, sendo este preso na peça através de uma abraçadeira metálica de pressão e na parte inferior desse bocal localiza-se o dispositivo da válvula de exalação com sistema de pressão positiva, com uma tampa com uma tela metálica. O equipamento ainda poderá possuir uma peça facial inteira, onde o visor transparente é fixado através de um aro em material plástico de alta resistência e parafuso, e o bocal é preso através de uma peça em material plástico na parte inferior do próprio visor. Nesse bocal, na sua parte inferior está uma válvula de exalação com sistema de pressão positiva, possuindo uma tampa em material tipo plástico. Ambos os bocais possuem um encaixe tipo baioneta para fixação da válvula de demanda de pressão positiva, um dispositivo com o diafragma de voz, uma mascarilha interna com duas válvulas de inalação. Ao corpo das peças está um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, que são presos nas bordas por meio de fivelas de material metálico com ajus
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	Parte inferior do suporte, próximo ao redutor de pressão
Referência	DRAGER PAS MICRO.
Validade do CA	12/04/2027

Fabricante / Importador	
Empresa	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	07.857.433/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 137:2006
Cores	Preta.

Laudo Técnico	
Laboratório	BSI
Nº Laudo	CE 767720

Restrições e Observações	
Observação: I) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.II) Equipamento ensaiado conforme as normas técnicas EN137:2006, EN402:2003 e EN14593-1.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br
--

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | epicheck.com.br



Verificar online