

Certificado de Aprovação — CA Nº 11707

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207759/2024-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar de seg. tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo, combinado c/respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, c/corpo em silicone. A peça facial possui 1 visor de mat. rígido transparente, c/1 aro em mat.plástico.O visor é const. de duas partes: uma superior lisa e uma inferior, que apresenta duas aberturas nas laterais, p/o encaixe de 2 suportes de plástico rígido,c/encaixe baioneta e anel de borracha na parte dianteira onde será fixado 1 sist. de traqueia.Na lateral da peça onde existe o encaixe baioneta p/o sist. de traqueia, o mesmo é const. de 1 sist. duplo tubular, que pode possuir, ou não, um sist. duplo prolongado, fixado c/uma presilha na parte das costas, ou sist. duplo fixado na altura do peito c/uma presilha.O conj. peça facial inteira+sist. de traqueia quando utilizado c/filtros químicos, combinados e mecânicos, são conectados através de encaixe baioneta em uma abertura existente no sist. de traqueia, sendo esta posicionada s/o encaixe no qual é feito o acoplamento na peça facial.O sist. duplo de traquéia possui 3 partes posicionadas através de uma peça de conexão em "V" c/3 saídas:duas na parte superior e uma na inferior. Na saída inferior está uma das partes da traqueia, possuindo na extrem. inferior um sist. de bico que é rosqueado na parte superior de uma válvula de fluxo contínuo.As outras partes da traqueia tubular são fixadas nas saídas da parte super. da peça de conexão.Presa nas pontas superiores desse sist. de traqueia está 1 dispos. de plástico,c/conexão baioneta p/fixação do sist. de traqueia na peça facial.Esses dispos. poderão possuir internamente uma válvula de inalação(cada um),c/suporte tipo tampa, quando a peça facial for utilizada em conj.c/filtros, pois as válvulas de inalação da peça deverão ser retiradas quando da utilização desse tipo de sistema.A válvula de fluxo contínuo é dotada de 1 dispos./reg. e 1 suporte c/haste p/fixação em 1 cinto c/fivelas de ajuste rápido.A válvula possui, na extrem. inferior, 1 bico c/engate rápido p/conexão c/as mangueiras, que fornecem ar comprimido.Utilizado c/os filtros:1-Fitros químicos classe 1:Ref.: 6001, 6002; 6003, 6004, 6005, 6006, 6007. 2-Filtros p/partículas: Ref.: 2071; 2078; 5N11; 2091; 2096; 2097; 7093. 3-Filtros combinados(químico classe 1 e p/ partículas classe P2): Ref.: 2076HF. 4-Filtros combinados(químico classe 1 e p/partículas classe P3): Ref.: 60922; 60926.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO SUPERIOR A 12,5 % AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	No regulador de vazão
Referência	RESPIRADOR 3M SÉRIE 6800
Validade do CA	10/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH
---------------	-------------------

Laudo Técnico

Laboratório	NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Nº Laudo	Aprovação 78-8124-2354-5

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



Verificar online