Certificado de Aprovação — CA Nº 13173

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.118923/2022-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro e microfibra hidrofugada resistentes ao corte, fechamento com elástico laterais encobertos, dorso e calcanhar acolchoado em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, alma plástica, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto e resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.
Marcação do CA	Lateral do solado e parte inferior do solado.
Referência	SAFE 4860AC/HT-4860AC/PA.
Validade do CA	26/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 134 804 - 203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**