Certificado de Aprovação — CA Nº 13180

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.118930/2022-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança tipo sapato, confeccionado em couro e microfibra hidrofugados, fechamento em elástico (calce rápido), dorso e cano acolchoados em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, alma plástica, sistema de absorção de impacto na região do salto e resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Lateral do solado e parte inferior do solado.
Referência	SAFE 4920-7920.
Validade do CA	26/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 134 882-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:51 | epicheck.com.br

Verificar online