

Certificado de Aprovação — CA Nº 14811

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101520/2021-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido 100% polipropileno, com tratamento anti-estático, laminado respirável com capuz, com zíper, pala e velcro, com elástico nos tornozelos e punho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	DUVEK 2000.
Validade do CA	16/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	DUVEK IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ	06.789.601/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Observação: I) O EPI, após um ciclo de 0 lavagens (descartável), obteve o nível de proteção "C2" para a ISO 27065.II) EPI aprovado para Tipo (PB) (4) - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados e Tipo (PB) (6), para a ISO 16602:2007.III) Desempenhos apresentados:a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. permeação a líquidos (Tipo 4): Acetona - X p/material e costura, Acetonitrila - X p/material e p/costura, Dissulfeto de Carbono - 1 p/material e X p/costura, Diclorometano - X p/material e p/costura, Dietilamina - 4 p/material e 2 p/ costura, Hexano - X p/material e p/costura, Metanol - X p/material e costura, Hidróxido de Sódio 30% - 6 p/material e X p/costura, Ác. Sulfúrico 96% - 6 p/material e X p/costura, Tetrahidrofurano - X p/material e costura, Tolueno - X p/material e costura, T, Ácido Sulfúrico 18% - 6 p/material e costura. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.c. Penetração a líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno; d. Repelência a Líquidos (Tipo 6): 2-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.IV) O código X indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



Verificar online