

Certificado de Aprovação — CA Nº 15511

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206760/2024-24

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em não tecido revestido com laminado de polipropileno, com capuz, fechamento frontal em zíper e lapela com fechamento por botões de pressão, elásticos no capuz, punho e tornozelos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta da gola
Referência	MACACÃO DESCARTÁVEL PION G - TYCLEAN
Validade do CA	22/08/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PION G PLUS LTDA
CNPJ	01.675.208/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 150 425-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo (PB) 4 - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados e para Tipo (PB) 6 - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a) Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b) Penetração de líquido sob pressão (Tipo PB 4): Hidróxido de Sódio 10% - 6 p/material e 3 p/costura, Hidróxido de Sódio 30% - 6 p/material e 3 p/costura, Hidróxido de Sódio 50% - 6 p/material e 0 p/costura, Ác. Sulfúrico 18% - 6 p/material e 3 p/costura, Ác. Sulfúrico 50% - 6 p/material e 0 p/costura, Ác. Sulfúrico 96% - 6 p/material e 0 p/costura, Ác. Clorídrico 37% - 5 p/material e 0 p/costura, Butanol - 5 p/material e 0 p/costura, O-Xileno - 5 p/material e 0 p/costura. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado; c) Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. IV) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



Verificar online