Certificado de Aprovação — CA Nº 15932

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207764/2024-20

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo, combinado c/respirador purificador de ar tipo peça semifacial, c/corpo em silicone, suporte c/2 válvulas de inalação, sist. de traquéia tubular, c/ou sem 1 sist. duplo prolongado, fixado c/1 presilha na parte das costas ou sist.duplo fixado na altura do peito c/1 presilha. No centro do suporte, há 1 válvula de exalação. A parte externa do corpo das peças possui 1 dispositivo plástico p/ cobertura da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo há 2 sist. de “trilhos”,1 de cada lado, por onde passam 2 tirantes elásticos. Os sist.de trilhos permitem a utilização do respirador em posição fixa ou deslizante. Se utilizados filtros químicos, combinados e mecânicos no conj. peça semifacial+sist. de traquéia, esses são conectados por encaixe baioneta em abertura no sist.de traquéia. O sist. duplo de traquéia possui 3 partes posicionadas através de peça de conexão em “V”c/3 saídas:2 na parte superior e 1 na inferior. Na saída inferior está 1 das partes da traquéia, c/ 1 sist.de bico rosqueado na parte superior de 1 válv. de fluxo contínuo. As outras partes da traquéia tubular são fixadas às saídas da parte superior da peça de conexão. Preso nas pontas superiores desse sist. de traquéia há 1 dispositivo de plástico p/fixação do sist. de traquéia na peça facial. Esses dispositivos poderão possuir uma válvula de inalação (cada um), c/suporte/tampa, quando a peça facial for utilizada em conjunto c/filtros, pois as válvulas de inalação da peça deverão ser retiradas quando da utilização desse tipo de sistema. A válvula de fluxo contínuo possui 1 dispositivo/registro e 1 suporte c/haste p/fixação em cinto c/ fivelas de ajuste rápido. A válvula possui, na extrem. inferior,1 bico c/engate rápido p/conexão c/a mangueira, que fornece ar comprimido, c/comp. de 7,5m, 15m e 30m. Utilizado c/os filtros:1-Químicos classe 1: 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6007. 2-Mecânicos: 2071; 2078; 5N11; 2091; 2096; 2097; 7093. 3-Combinados(Quím. classe 1 e Mec. P2): 2076HF. 4-Combinados(Quím. classe 1 e Mec. P3): 60922 e 60926.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO SUPERIOR A 12,5 % AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	No regulador de vazão.
Referência	LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO – CONJUNTO RESPIRADOR 3M SÉRIE 7500 TIPO PEÇA SEMIFACIAL.
Validade do CA	10/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH
Cores	Azul

Laudo Técnico

Laboratório	NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Nº Laudo	Aprovação NIOSH 78-8113-5646-4

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online