Certificado de Aprovação — CA Nº 16028

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207260/2024-18

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em malha de fio Vortex (malha de Poliéster), 100% Poliéster, fabricado pela Ussler Indústria e Comércio Ltda., com 64 cm de abertura de face, abertura de busto e camadas para ancoragem na parte superior da vestimenta. Camada exterior longa, abaixo da linha dos ombros.Perímetro de cabeça de 56 cm. Fixação da etiqueta de identificação por sublimação, na parte interna do produto. Contém acabamento perimetral ao redor da abertura dianteira para inserção de cordão regulador. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento e na cor do tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Capuz – 4851D.
Validade do CA	28/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	USSLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	82.475.500/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca, Vermelha, Cinza, Azul, Verde, Bege, Laranja, Amarelo, Bordô e Marrom.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	112901 EPI/2024

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 1XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:1 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X = Resistência à penetração de água, que varia de classe 1 a classe 2, sendo 2 o melhor resultado.X = Isolamento térmico (opcional para classes 1 a 3). IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:52 | epicheck.com.br

Verificar online