Certificado de Aprovação — CA Nº 16178

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204179/2025-59

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo calçado baixo (sapato), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em cadarço (atacador), com biqueira estrutural em plástico (PP), palmilha de montagem antiestática em não tecido costurada através do sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, resistente a óleos combustíveis, com absorção de energia na área do salto e com propriedades antiestáticas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Solado como opcional no cabedal.
Referência	SP 900 CD AA - ANTI
Validade do CA	17/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ	79.712.642/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18.235/25

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online