# Certificado de Aprovação — CA Nº 17102

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.101717/2021-21

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança, tipo bota até o tornozelo, cabedal em couro curtido ao cromo de cor preta, forro da gáspea em material não tecido com fechamento através de elástico nas laterais, palmilha de montagem confeccionada em material não tecido de cor branca dublada com material têxtil de cor vermelha fixada pelo sistema strobel, sem palmilha interna, solado em poliuretano (PU) de cor preta monodensidade antiderrapante e resistente ao óleo combustível, com biqueira de aço. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | “730”. |
| **Validade do CA** | 13/10/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | SAO CRISPIM - EPI'S E COUROS IND. E COM LTDA |
| **CNPJ** | 07.661.323/0001-75 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | 12046/21 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 23/11/2026 às 20:25 | epicheck.com.br**

Verificar online