EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 17163

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 47997.263399/2025-92

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D |
| **Descrição** | Calçado ocupacional e isolante elétrico de uso profissional tipo bota, fechamento em fecho de correr (zíper) nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea e do calcanhar em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira em polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com absorção de energia na região do salto e resistente à passagem de corrente elétrica. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Lateral do solado |
| **Referência** | 50C32 MAT |
| **Validade do CA** | 29/05/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 19.653.054/0001-84 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Preta |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO DE ENSAIO 1 155 208 - 203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**