

Certificado de Aprovação — CA Nº 17710

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202327/2026-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
Descrição	Respirador purificador de ar, não motorizado, tipo peça facial inteira, de ar tipo peça facial inteira, em EPDM ou silicone, com duplas abas de vedação e visor transparente em policarbonato (PC) ou vidro Triplex ou polimetil-metacrilato (PMMA), fixado à peça através de encaixe específico e de um aro plástico (ABS) ou metálico (aço). Na peça encontra-se uma abertura onde é fixado um dispositivo que possui uma tampa dotada de orifícios ou dotada de tela metálica, e possui um suporte dotado de uma válvula de exalação. No suporte está o diafragma de voz em aço inox e se encaixa a mascarilha dotada de duas válvulas de inalação pequenas. O dispositivo possui um bocal com rosca interna onde são rosqueados os filtros para partículas, químicos e combinados com rosca padrão de 40 mm. O bocal possui um suporte dotado de uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio e dotado de presilhas metálicas para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser fixada uma armação específica dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais, assim como adaptador e visores de solda. Ref: Dräger X-plore 6300 (EPDM/PMMA/ABS); Dräger X-plore 6530 (EPDM/PC/ABS); Dräger X-plore 6530 (EPDM/PC/Aço); Dräger X-plore 6530 (EPDM/Triplex/Aço); Dräger X-plore 6570 (Silicone azul/PC/ABS); Dräger X-plore 6570 (Silicone amarelo/PC/Aço). O respirador é utilizado com os filtros: 1) Filtros químicos classe 2: Dräger 940 A2; Dräger 940 A2B2; Dräger 940 K2; Dräger 940 A2B2E2K1; Dräger 1140 A2B2E2K2; Dräger 1140 AX; Dräger 1140 AXB2. 2) Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P2): Dräger 940 A2 P2; Dräger 940 A2B2 P2; Dräger 940 K2 P2; Dräger 940 A2B2E2K1 P2. 3) Filtros combinados (químico classe 2 e partículas classe P3): Dräger 1140 A2 P3; Dräger 1140 A2B2 P3; Dräger 1140 AX P3; Dräger 1140 A2B2E2K2Hg P3; Dräger 1140 A1B2E2K1HgNOCO20 P3; Dräger A2B2E2K2P3; Dräger 1140 A2 P3 Reactor; Dräger PH/CN/CS/P100-P3; Dräger CBRN; 4) Filtros para partículas: Dräger 1140 P3; Dräger P3/P100.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS PARA PARTÍCULAS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	No corpo do respirador
Referência	Dräger X-plore: 6300 (R55800); X-plore 6570 (R55790 / R51535 / R55850); X-plore 6530 (R55795 / R51525 / R55810)
Validade do CA	15/10/2030

Fabricante / Importador

Empresa	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	07.857.433/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	NBR 13696/2010
Cores	Preta, azul ou amarela

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 032505 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO K DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:59 | epicheck.com.br



Verificar online