Certificado de Aprovação — CA Nº 18819

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.233163/2024-71

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em polietileno preto recoberto internamente com borracha na cor cinza e preto na ponte para apoio nasal e no arco, visor confeccionado em policarbonato nas variações incolor (com cinco opções de tratamento), marrom (com três opções de tratamento), cinza e cinza SCT, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco constituídas de três peças: peça em plástico preto presa ao arco através de encaixe, onde nesta peça é presa através de pino metálico uma semi-haste também do mesmo material do arco que permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste e, em sua extremidade, é encaixada outra semi-haste através de pinos plásticos para regulagem de tamanho. Referências: Honeywell Uvex Genesis visor incolor e armação preta; visor incolor e armação preta e vermelha, com clipe; visor marrom e armação preta; visor cinza, armação preta e vermelha, com clipe; visor SCT- cinza e armação preta; visor cinza e armação preta.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U), CONTRA LUZ INTENSA (L) NO CASO DAS LENTES MARROM E CINZA E, NO CASO DAS LENTES DE VISOR CINZA SCT (UVEX GENESIS MODELO S3205X) E MARROM (S3205HS), CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R2).
Marcação do CA	Na haste.
Referência	UVEX GENESIS MODELOS: S3200; S3200X; S3200HS; S3300HS; S3300X; S3201HS; S3201X; S3301X; S3205X; S3301HS; S3205HS.
Validade do CA	03/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA.
CNPJ	56.911.212/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Incolor (5 variações), marrom(3 variações), cinza e cinza SCT, arco e hastes pretas, apoio nasal e suporte interno cinza

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 134 773-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para Luz Intensa (L3) no caso das lentes MARROM (UVEX GENESIS MODELO S3201X e UVEX GENESIS MODELO S3201HS) e CINZA SCT (UVEX GENESIS MODELO S3205X); Luz Intensa (L2.5) no caso das lentes CINZA (UVEX GENESIS MODELO S3301X e UVEX GENESIS MODELO S3301HS). III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes INCOLOR.IV) EPI não aprovado contra Raios Infravemelho(R) exceto no caso da lente CINZA SCT (UVEX GENESIS MODELO S3205X) e MARROM S3205HSV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:02 | epicheck.com.br

Verificar online