

Certificado de Aprovação — CA Nº 19475

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101394/2021-75

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em filme termolaminado, com capuz, elásticos nos punhos, sem componentes metálicos. Tamanhos: 170 cm x 80 cm, 170 cm x 85 cm, 170 cm x 90 cm, 170 cm x 95 cm, 170 cm x 100 cm, 170 cm x 115 cm, 170 cm x 120 cm, 170 cm x 140 cm, 170 cm x 150 cm, 180 cm x 80 cm, 180 cm x 90 cm, 180 cm x 95 cm, 180 cm x 100 cm, 180 cm x 115 cm, 180 cm x 120 cm, 180 cm x 140 cm, 180 cm x 150 cm, 190 cm x 80 cm, 190 cm x 90 cm e 190 cm x 100 cm..
Aprovado para	PROTEÇÃO DA CABEÇA, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	Camisa Termolaminado.
Validade do CA	14/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	00.714.387/0001-48
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 343:2003 + A1:2007
Tamanhos	170 cm x 80 cm, 170 cm x 85 cm, 170 cm x 90 cm, 170 cm x 95 cm, 170 cm x 100 cm, 170 cm x 115 cm, 170 cm x 120 cm, 170 cm x 140 cm, 170 cm x 150 cm, 180 cm x 80 cm, 180 cm x 90 cm, 180 cm x 95 cm, 180 cm x 100 cm, 180 cm x 115 cm, 180 cm x 120 cm, 180 cm x 140 cm, 180 cm x 150 cm, 190 cm x 80 cm, 190 cm x 90 cm e 190 cm x 100 cm
Cores	Incolor.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Permeação a Líquidos (Tipo 4): 0-Acetato de Etila, 6-Acetona, 0-Acetonitrila, 0-Diclorometano, 0-Dietilamina, 0-Dissulfeto de Carbono, 0-n-Heptano, 0-Metanol, 0-Tetrahidrofurano, 0-Tolueno, 0-Ác. Sulfúrico concentrado, 4-Ác. Sulfúrico 18%, 6-Hidróxido de Sódio 40%. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) O código 0 indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. V) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. VI) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



Verificar online