Certificado de Aprovação — CA Nº 20096

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200065/2025-30

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR AUDITIVO
Descrição	Protetor auditivo ativo para fixação atrás da nuca com conchas montadas simetricamente através de suportes tipo pistão, regulável, nas extremidades de uma haste de aço inox, revestidos com vinil na cor preta em formato de um arco e, com tiras de nylon fixadas nas partes superiores das conchas, com fecho de velcro tipo suporte, ajustável sobre a cabeça para ajuste da altura das conchas. Tem a opção de ser fornecido com película higiênica adesiva descartável com espessura extrafina. As conchas do protetor auditivo possuem circuito eletrônico de múltipla função, fone, microfone e são preenchidas com duas espumas anti-ruído sendo uma com diâmetro de 145mm e espessura 15mm, a segunda com 90mm de comprimento, 65mm de largura e 20mm de espessura. Em suas bordas são encaixadas almofadas anatômicas de espuma revestida, lavável, podendo ser higienizada e substituída. O seu circuito eletrônico de múltipla função permite que esse protetor auditivo ativo tenha a opção de ser fornecido com fone convencional e microfone amplificado - FC ou fone tipo Bluetooth - FB, embutido dentro das conchas e/ou com o combinado de fone e microfone - MF e/ou com o combinado fone e microfone tipo laringofone -ML, ou o combinado de fone e microfone com circuito de radiocomunicação - MFR ou combinado de Micro Câmera com Micro Gravador tipo DVR-MGD, ou Micro Câmera tipo Wi-FI-MCW ou detector com alarme por aproximação de alta tensão de 1KV/500KV-DAT e quando fornecido com uma das opções acima que necessitam conectar a um radio externo ou celular em um dos lados das conchas é instalado o microfone labial tipo anti-ruídos com hastes semi flexível de onde sai um cabo flexível com tecla PTT e Plug a ser conectado em qualquer tipo de sistema de radiocomunicador ou telefone celular. No fornecimento as funções são identificadas pelas siglas: FC, FB, MF, ML, MFR, MGD, MCW E DAT.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.
Marcação do CA	Na concha.
Referência	TELSATE PA 20B.
Validade do CA	14/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	TELSATE TELECOMUNICACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	47.180.799/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16076:2020 - B
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL
Nº Laudo	REAT-103-2024

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**