Certificado de Aprovação — CA Nº 20216

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201462/2025-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, confeccionado em tecido de algodão Solasol X, com gramatura 260g/m², fabricante do tecido Santista Têxtil S.A. Com gola, capuz fixo com cordão, costas em tecido único, elástico embutido na parte traseira da cintura, com tecido curvim sobreposto na região dos ombros. Este EPI pode variar no código/ modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto a, com ou sem bolso, com fechamento frontal em velcro ou botão ou zíper, com ou sem elásticos no punho e no calcanhar, na cor do tecido e nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MC170.
Validade do CA	06/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTECAO E VESTUARIO IND E COM LTDA
CNPJ	18.922.815/0001-93
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 022001 EPI/2025 Rev.1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados:a. Nível "5" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**