

Certificado de Aprovação — CA Nº 20717

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.119741/2022-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação modelo convencional tipo ampla visão confeccionada em policarbonato rígido cinza transparente com sistema de ventilação indireta composto de oito fendas localizadas na parte superior da armação, sendo quatro de cada lado, e oito fendas na parte inferior da armação, sendo quatro de cada lado, com ponte e apoio nasal injetados na mesma peça, peça de policarbonato rígido preto com EVA encaixada na parte interna da armação recobrindo todo o contorno interno da armação, inclusive o apoio nasal, lentes de policarbonato disponíveis nas cores incolor e cinza, hastes tipo espátula compostas de duas peças: haste confeccionada do mesmo material da armação com um orifício no meio da haste para encaixe de elástico confeccionado em tecido preto e semi-haste confeccionada de TPE preto maleável que é encaixada na haste descrita anteriormente, fixas na armação por meio de parafusos metálicos.Fabricante: Guangzhou (City) Dashin Photonics & Jewelry Co., Ltd.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).
Marcação do CA	Nas hastes.
Referência	VIC-58.110, VIC-58.120
Validade do CA	01/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.439.329/0001-00
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Lentes: Incolor e cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 133 686-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso da lente INCOLOR.III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.IV) Apresenta proteção contra respingos (D3). V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



Verificar online