EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 25140

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200436/2026-64

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em nãotecido, palmilha de montagem em nãotecido, biqueira de aço, solado de borracha colado e blaqueado, resistente ao contato com o calor. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta no cabedal |
| **Referência** | 0100 CB |
| **Validade do CA** | 17/03/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | ROGERO E FERRAZ SILVEIRA LTDA |
| **CNPJ** | 05.084.927/0001-70 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20345:2015 |
| **Cores** | Preta |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1159725-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br**

Verificar online