

**Certificado de Aprovação — CA Nº 26423**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.152113/2022-60

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇADO BAIXO - TIPO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição      | Calçado de segurança de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, forro da gáspea em náotecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, solado de poliuretano monodensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistemade absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marcação do CA | Na lateral do solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referência     | 2SE2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Validade do CA | 12/05/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Empresa  | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| CNPJ     | 10.472.968/0005-06                                        |
| Natureza | Nacional                                                  |

**Informações Técnicas**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20345:2015        |
| Cores         | Cabedal e solado na cor preta. |

**Laudo Técnico**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 128 223 - 203                                  |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)