EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 27573

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201355/2025-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, cinza e verde escuro com borda superior com meia proteção na parte frontal e meia proteção na lateral da armação, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE ESCURO, CONTRA LUZ INTENSA (L), E, AINDA, NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R3).
Marcação do CA	Na haste.
Referência	CANARY.
Validade do CA	02/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.655.461/0001-30
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação, visor e hastes nas cores incolor, cinza e verde escuro

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 153 920-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.II) Os óculos de segurança de visor incolor se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção contra Raios Ultravioleta (U6), nãosendo destinados à proteção contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).III) Os óculos de segurança de visor cinza se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção contra Raios Ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L2.5), nãosendo destinados à proteção contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).IV) Os óculos de segurança de visor verde escuro se enquadram nosrequisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção contra Raios Ultravioleta (U6), Luz Intensa (L5) e Raios Infravermelho (R3), nãosendo destinados à proteção contra Soldagem e Processos Similares (W).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**