Certificado de Aprovação — CA Nº 27674

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.102485/2021-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial composto de coroa confeccionada em PVC preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor curvo confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor e verde, com cerca de 220 mm de largura e 220 mm de altura, preso à coroa por meio de três parafusos metálicos com borda de material plástico preto fixado em todo o contorno. Carneira confeccionada em PVC disponível na cor branca para o protetor facial de visor incolor e nas cores branca e preta para os protetores faciais de visor verde. As extremidades da coroa são fixadas à carneira por meio de dois parafusos plásticos. Sistema de ajuste disponível por meio de regulagem simples e catraca. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DO EQUIPAMENTO COM VISOR VERDE, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6).
Marcação do CA	Na coroa.
Referência	NNPF 5000 I (visor incolor, regulagem simples); NNPF 5005 I (visor incolor, regulagem por catraca); NNPF 5000 V (visor verde, regulagem simples); NNPF 5005 V (visor verde, regulagem por catraca)
Validade do CA	21/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	N. N. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ	07.791.174/0001-69
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor incolor ou verde.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W), no caso do equipamento com visor incolor.II) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W), no caso do equipamento com visor verde.III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**