

Certificado de Aprovação — CA Nº 27692

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201354/2025-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituídos de um arco confeccionado em poliamida preta com canaleta dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal com três pinos de cada lado para encaixe de plaquetas de borracha preta. As duas partes do arco suportam lentes confeccionadas em policarbonato disponível nas cores incolor e cinza por meio de encaixe nas canaletas do arco, hastes tipo espátula com fendas para ventilação confeccionadas do mesmo material do arco fixadas nas extremidades do arco por meio de parafuso metálico. Peças compostas de material plástico rígido cinza disponível com espuma macia preta e espuma rígida preta pode ser presa por meio de encaixe na parte interna do arco, sendo um encaixe central, um na altura da ponte nasal e dois nas extremidades. Estas peças podem ou não ser encaixadas no arco.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L2.5)).
Marcação do CA	Na haste
Referência	BLACKCAP
Validade do CA	01/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.655.461/0001-30
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação preta, lentes incolor e cinza, protetor interno e haste preta com cinza

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 153 923-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.II) Os óculos de segurança de visor incolor se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa de lente clara e possuem proteção contra Raios Ultravioleta (U6), não sendo destinados à proteção contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).III) Os óculos de segurança de visor cinza se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção contra Raios Ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L2.5), não sendo destinados à proteção contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online