

**Certificado de Aprovação — CA Nº 27988**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202145/2025-20

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição</b>      | Luva de segurança mista confeccionada em Kouríon® na palma, polegar, protetor de artéria, tira de reforço no polegar, protetor de falange e unhas. Dorso e cano em tecido de algodão antichama. Totalmente forrada em tecido de algodão. Tamanhos de punho: 07, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 cm. |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).                                                                                                  |
| <b>Marcação do CA</b> | Etiqueta e carimbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referência</b>     | 075 KLL.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Validade do CA</b> | 19/05/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
| <b>CNPJ</b>     | 90.278.565/0001-28                  |
| <b>Natureza</b> | Nacional                            |

**Informações Técnicas**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | EN 388:2016+A1:2018 |
| <b>Cores</b>         | Amarela com bege.   |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| <b>Nº Laudo</b>    | EPI 17494/25                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4234B para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 413242 para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; 3 - calor convectivo; 2 - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos; 2 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online