

Certificado de Aprovação — CA Nº 28436

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205071/2025-83

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação convencional confeccionada em policarbonato preto com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material com uma peça composta de material plástico rígido preto recoberta com borracha tipo espuma em EVA preto presa por meio de encaixe na parte interna da armação de uso obrigatório, lentes confeccionadas em policarbonato disponíveis nas cores incolor, cinza espelhado e cinza. Hastes disponíveis em duas configurações: tipo espátula e meia-haste com elástico. As hastes tipo espátula são confeccionadas em poliamida na cor preta e constituídas de duas peças: suporte que é fixado à armação através de parafuso metálico e haste com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de encaixe. Na configuração com meia-haste com elástico, o elástico é fabricado em poliamida e fio de poliéster com regulagem para substituição das hastes tipo espátula.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DOS VISORES CINZA E CINZA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME ESPELHADO, CONTRA LUZ INTENSA.
Marcação do CA	Na haste.
Referência	SPYDER.
Validade do CA	23/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação, hastes, tirante e peça interna preta e lentes incolor, cinza espelhado e cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 157 821-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso do visor incolor. III) O EPI com visor cinza apresenta proteção contra luz intensa (L3).IV) O EPI com visor cinza com revestimento externo de filme espelhado apresenta proteção contra luz intensa (L2.5).V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online