Certificado de Aprovação — CA Nº 28450

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.288734/2025-83

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, confeccionada em tecido sintético PVC, aplicado em ambas as faces, com composição de 100% Policloreto de Vinila (PVC), com gramatura de 378 g/m². Possui coberturadesde a base do pescoço até o quadril, mangas compridas com proteção total até os punhos e abertura frontal. Apresenta capuz integrado e fechamento frontal por meio de zíper combinado com botões de pressão. As uniões são executadas por solda eletrônica. Este EPI não apresenta variações de código ou modelo dentro da família contemplada neste documento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna
Referência	CAPLAM - CAPA LAMINADA
Validade do CA	08/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA
CNPJ	04.236.036/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546 : 1974
Cores	Incolor.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de conformidade 121102 EPI/2025 Rev 3

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistênica à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br

Verificar online