

**Certificado de Aprovação — CA Nº 28513**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201932/2024-73

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇADO BAIXO - TIPO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição      | Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao escorregamento e ao óleo combustível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcação do CA | Na lateral do solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referência     | USL6 US.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Validade do CA | 13/05/2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Empresa  | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| CNPJ     | 10.472.968/0009-21                                        |
| Natureza | Nacional                                                  |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| Cores         | Preta.                  |

**Laudo Técnico**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 147 832 - 203                                  |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)