# Certificado de Aprovação — CA Nº 29509

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.106155/2021-48

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, palma lisa, ambidestra, não estéril, sem pó, com bainha. |
| **Aprovado para** | LUVA TIPO "C" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), BASES ORGÂNICAS (O) e PERÓXIDOS (P)). |
| **Marcação do CA** | Na embalagem. |
| **Referência** | TALGE 03. |
| **Validade do CA** | 30/08/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| **CNPJ** | 07.439.329/0001-00 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | DIN EN 420/2010 + A1:2009 |
| **Cores** | Azul. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | — |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVELII) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 1 - Hidróxido deamônia 25% e 6 - Peróxido de hidrogênio 30%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br**

Verificar online