EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 29615

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.112361/2021-97

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ COM VISOR
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em tecido aramida carbono com película externa aluminizada e forro em tecido de algodão FR na cor preta, abertura frontal com bordas recobertas com velcro utilizadas para fixação no protetor facial, que é confeccionado em policarbonato verde com revestimento externo dourado espelhado fixado a um suporte metálico em forma de arco dotado de canaleta que se encaixa na aba do capacete. A fixação do protetor facial ao suporte é feito por meio de três parafusos, arruelas e borboletasmetálicas, dispostas na parte frontal e nas extremidades do arco. Em cada uma das extremidades desse suporte é fixada uma mola metálica, que passa pela parte traseira do casco do capacete e mantém o suporte fixo neste. Capuz de segurança com visor para uso com o capacete de segurança CA nº 14.712 (fabricante do capacete: Ledan Indústria e Comércio Ltda.)
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Capuz Aramida Carbono com Película Aluminizado.
Validade do CA	15/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015 (E)
Cores	Capuz cinza, forro preto, visor dourado.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança indicado no campo "Descrição", queoferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.II) NÃO UTILIZAR EM ATIVIDADES COM PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO. III) A utilização do protetor facial acoplado ao capacete deve ser precedida de análise de risco da atividade, tendo em vista que o conjunto não pode ser utilizado em atividades com perigo de choque elétrico. IV) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código "A1", Classe "2", para ISO 11611:2015, e A1 B1 C3 D3 E3 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F1 - calor de contato; V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:47 | epicheck.com.br

Verificar online