

Certificado de Aprovação — CA Nº 30012

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204824/2025-33

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, tipo camisa, confeccionada em filme de polietileno, mangas longas, elásticos nas extremidades, sem componentes metálicos, com ou sem capuz; com ou sem elástico no capuz; com ou sem cordão no capuz; com ou sem elástico nos punhos; com ou sem elástico na cintura; com ou sem cordão na cintura; com ou sem elástico no pescoço. Variações de tamanho comprimento: 50 cm a 150 cm, largura: 70 cm a 110 cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta
Referência	Camisa/Capa em Polietileno.
Validade do CA	16/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	00.714.387/0001-48
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Transparente.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 301-102

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) EPI aprovado para Tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. V) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. VI) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 1 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. VII) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



Verificar online