EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 32495

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.121550/2022-03

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro e microfibra hidrofugados e resistentes ao corte, fechamento com elástico laterais encobertos, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em couro, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, protetor de metatarso, solado de borracha nitrílica bidensidade e antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto, resistente a alta temperatura, ao contato com o calor e ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES. |
| **Marcação do CA** | Lateral do solado e parte inferior do solado |
| **Referência** | SAFE 6860ME/HT. |
| **Validade do CA** | 20/10/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 45.750.411/0001-32 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20345:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 136 195-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**