

Certificado de Aprovação — CA Nº 32960

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.204239/2023-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico lateral, confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em tecido, forro da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em material sintético fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, contraforte em material sintético termoconformado, biqueira de aço, solado de poliuretano monodensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No cabedal
Referência	2402A.
Validade do CA	16/10/2028

Fabricante / Importador

Empresa	ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS LTDA
CNPJ	79.000.741/0001-22
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Cabedal e solado na cor preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 142 890-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)