# Certificado de Aprovação — CA Nº 33353

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201077/2023-10

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro hidrofugado, modelo blatt, com fechamento em elástico lateral, palmilha de montagem em fibras não metálicas antiperfurantes fixado pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com absorção de energia. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES. |
| **Marcação do CA** | Cabedal e solado. |
| **Referência** | B E E COMP PA. |
| **Validade do CA** | 05/12/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | SUSA DO BRASIL IND E COM DE COUROS E CONFECCOES LTDA |
| **CNPJ** | 36.066.637/0001-28 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | 15485/23 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:17 | epicheck.com.br**

Verificar online