

**Certificado de Aprovação — CA Nº 33604**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.121450/2022-99

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CAPUZ OU BALACLAVA                                                                                    |
| Descrição      | Balaclava de segurança confeccionada em malha Texíon®W.                                               |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS E CALOR CONVECTIVO). |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                          |
| Referência     | E-30                                                                                                  |
| Validade do CA | 29/12/2027                                                                                            |

**Fabricante / Importador**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Empresa  | JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
| CNPJ     | 90.278.565/0001-28                  |
| Natureza | Nacional                            |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 11612:2017 |
| Cores         | Azul                    |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 13671/22                                                             |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B2 CX DX EX FX para ISO 11612:2015, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; CX - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); FX - calor de contato. II) O código "X" indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:26 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online