EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 33698

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 47979.234093/2025-47

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato social, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético resinado montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de polipropileno paraconformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal, com absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No solado. |
| **Referência** | 20S29T. |
| **Validade do CA** | 21/10/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 19.653.054/0001-84 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 157 402-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:17 | epicheck.com.br**

Verificar online