Certificado de Aprovação — CA Nº 33785

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.226094/2023-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Alexandra 250, composto por 65% viscose FR, 22% aramida, 12% poliamida, 1% de fibra de carbono antiestática, ATPV 8,7 cal/cm², fabricado por Textil Santanderina, com gramatura nominal de 7,4 oz/yd² (250 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	2039
Validade do CA	30/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	44.669.141/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-2 2009

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.928; 88.065; 88.066.

Restrições e Observações

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código "A1+A2", Classe "1" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B1 C1 DX E1 F2. para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E1 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F2 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:45 | epicheck.com.br

Verificar online