

Certificado de Aprovação — CA Nº 33829

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.111501/2023-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, tipo sapato, fechamento com atacador, colarinho nas laterais acolchoado, confeccionado em couro bovino acabado e curtido ao cromo, gáspea e contra forte forrados em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de PU (poliuretano) bidensidade injetado diretamente no cabedal, com biqueira de aço, sistema de absorção de energia no salto, resistente ao óleo combustível, solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico e em piso de aço, com palmilha de acabamento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	Na lingueta
Referência	75221
Validade do CA	19/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA
CNPJ	65.599.979/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	8182/18

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)