

Certificado de Aprovação — CA Nº 33959

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200232/2023-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional, modelo derby, fechamento em cadarço e cano acolchoado. Confeccionado em couro curtido ao cromo. Palmilha de montagem interna de material não tecido depoliéster resinado costurada pelo sistema strobrel. Solado de poliuretano (PU) bidensidade com absorção de impacto injetado diretamente ao cabedal com biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, com palmilha higiênica removível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	55.2274.
Validade do CA	11/10/2028

Fabricante / Importador

Empresa	PROTEFORT CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	12.133.295/0001-53
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15278/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)