EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 34233

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201272/2025-10

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D |
| **Descrição** | Calçado de segurança de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedade antiestática, resistência química, biqueira de composite, com sistema de absorção de energia no solado, resistente ao óleo combustível e resistência ao escorregamento. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS; CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES; CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA; CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO); CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. |
| **Marcação do CA** | No Solado e Cabedal. |
| **Referência** | BPUL1 AT |
| **Validade do CA** | 30/03/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| **CNPJ** | 10.472.968/0005-06 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta com solado de cor verde ; Branco com solado de cor gelo. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 17245/25 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado antiestático (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).IV) Com resistência química aos seguintes solventes: Heptano, Hidróxido de sódio 40%, Solução de amônia (25 ± 1)%, Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)%, Isopropanol e Hipoclorito de sódio (13 ± 1)%.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br**

Verificar online