EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 34371

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202051/2025-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de aramida de 45mm. Possui 1 ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de aramida, 1 ponto dorsal em argola D de aço, 2 pontos nas laterais em argola D de aço para posicionamento e 1 ponto de engate duplo umbilical em fita de aramida para posicionamento, podendo ter extensor dorsal fixo ou removível em fita de aramida com ou sem argola, possui 2 fivelas em aço para fechamento e regulagem nas pernas, 1 fivela em aço para fechamento na cintura, 2 fivelas em aço para regulagem na cintura, 2 fivelas em aço para ajuste das fitas peitorais (suspensório), 2 fivelas em aço para ajuste das fitas lombares. Fechamento peitoral em fita, podendo conter fivela de nylon ou velcro. Almofada na cintura medindo de 700mm à 880mm de comprimento e 180mm de altura. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança: LE-4500TB60, LE-4500TB60-1, LE-4500TB60FA, LE-4500TB60FA-1, LE-4500TB90, LE-4500TB110, LE-4500TB110FA, LE-4600TB60, LE-4600TB60-1, LE-4600TB60FA, LE-4600TB60FA-1, LE-4600TB90, LE-4600TB110, ICLE-015, ICLE-015-1, ICLE-015-2, ICLE-018, ICLE-018-1; ICLE-018-2, ICLE-019, ICLE-019-1, ICLE-062, ICLE-019E2D, LE-4215, LE-4215-1, LE-4215-2, LE-4218, LE-4218-1, LE-4218-2, LE-4218FA, LE-4219, LE-4219-1, LE-4262, LE-4218/EL, LE-4218/EL-1, LE-4500TB60-2, LE-4500TB60-3, LE-4500TB110-1. 2) Talabarte de posicionamento: LE-4000TB, LE-4000TB-1, LE-4000TB-2, LE-4000TB-3, LE-4100TB, LE-4100TB-1, LE-4100TB-2, LE-4100TB-3, LE-4200TB, LE-4200TB-1, LE-4200TB-2. 3) Trava-quedas retrátil: FP2/415SR, FP2/415CS, RE-600TQA, RE-600P, FP0301, LE-3810S, LE-3810I, LE-3810G, LE-3815S, LE-3815I, LE-3815G, LE-3830-G, LE-3830-I, LE-3830-S, LE-3820-S, 3-WAY 30M/CI, 3-WAY 30M/CS, 3-WAY 30M/CG, FP2/415GR, LE-3820-I, LE-3820-G, 3-WAY 15M/CI, 3-WAY 15M/CS, 3-WAY 15M/CG, RE-700D, 3-WAY 20M/CI. 4) Trava-quedas deslizante: LE-3000TQ, LE-3000TQ-1, LE-3000TQ-2, LE-3000TQ-3, LE-3000TQF, LE-3000TQF-1, LE-3000TQF-2, LE-3000TQF-3, LE-3000TQF-4, LE-3000TQA, LE-3000TQA-1, LE-3000TQA-2, LE-3000TQA-3, LE-3000TQS, LE-3500TQ, LE-3500TQFO, LE-3500TQA, LE-3500TQS, LE-3500TQFA.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	LE-2000CCFA.
Validade do CA	09/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-EPI/ICEPEX-N 00092-26-54

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:09 | epicheck.com.br

Verificar online