

Certificado de Aprovação — CA Nº 34406

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204733/2025-06

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™ Tychem® 2000; elástico no capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal com zíper e sobreposição com uma pala com fita de argola e gancho, costuras termosseladas. Composição 100% polietileno. Tipo: não tecido. Gramatura 90,6 g/m². Espessura 0,27 mm. Tamanho: S/P/CH, M/M, L/G, XL/XG, XXL/XXG, XXXL/XXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Por etiqueta na parte interna.
Referência	QC127T (Tychem® 2000)
Validade do CA	03/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA.
CNPJ	26.370.747/0003-97
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Tamanhos	S/P/CH, M/M, L/G, XL/XG, XXL/XXG, XXXL/XXXG
Cores	Amarela

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 288-102- e1.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo (3) - Vestimenta de proteção química contra jato líquido, Tipo (4) - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, Tipo (5) - Vestimenta de proteção química com proteção contra aerossol de partículas sólidas e Tipo (6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 3 e 4): 6-Hidróxido de Sódio 40%; 6-Ác. Sulfúrico 18%; e 6-Ácido Sulfúrico 96%. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração e repelência a líquidos (Tipo 6): Penetração a líquidos 3 - Ácido sulfúrico 30 %, 3 - Hidróxido de sódio 10 %, 3 - Butanol e 3 - o-Xileno; e Repelência a líquidos 3 - Ácido sulfúrico 30 %, 3 - Hidróxido de sódio 10 %, 3 - Butanol e 3 - o-Xileno. V) O EPI, descartável, obteve o nível de proteção "C3c" para a ISO 27065. VI) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:36 | epicheck.com.br



Verificar online