

Certificado de Aprovação — CA Nº 34600

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206004/2025-86

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em tira de poliéster. Fivelas duplas fabricadas em aço forjado, formato retangular de engate rápido para ajuste, localizadas no suspensório do cinturão. Fivelas em aço forjado com pino, localizadas na tira das pernas e na tira da cintura. Ilhoses em latão prensados na tira das pernas e da cintura. Meia Argola fabricada em aço forjado, localizada na parte dorsal do cinturão. Passador dorsal, fabricado em plástico resistente pelo processo de injeção. Tira frontal fabricada em tira sintética com fecho fabricado em material plástico ou em argolas metálicas. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes e Trava-quedas: 1) Talabartes: CG 140; CG 331C; CG 331Y; CG 342AB; CG 343AB; CG 344AB; CG 346D; CG 389; CG 390; CG 391; CG 392; CG 393; CG 394K; CG 395; CG 395N; CG 396; CG 397; CG 398K; CG 399D e CG 400RC. 2) Trava-quedas: CG 524; CG 525; CG 526; CG 528; CG 535; CG 535ABS; CG 500D; CG 545; CG 6C; CG 6F; CG 10C; CG 15C; CG 35F; CG ATOM-X²; CG ATOM-X² DUPLO; CG ATOM FLEX 64 (Versão: CG ATOM FLEX 55) e EVOLUTION.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta fixada no cinturão.
Referência	EVOLUTION 4P
Validade do CA	07/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
----------------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de conformidade nº BR39403097

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. V) Trava-queda excluído em 9/3/2017 por solicitação do fabricante: "CG500N". VI) Talabartes excluídos a pedido do fabricante em 29/11/2019: s: CG 270, CG 290, CG 344, CG 345, CG 360N e CG 371.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online