EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 34626

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201040/2024-72

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança isolante elétrico tipo botina, confeccionado em couro tipo vaqueta curtido ao cromo e microfibra, fechamento em elástico encoberto nas laterais, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, dorso e cano acolchoado em espuma, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, alma plástica, solado de poliuretano bidensidade e antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, para uso eletricista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lateral e parte inferior do solado.
Referência	SAFE 4867/EL/HT - 7867/EL/HT.
Validade do CA	08/04/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 147 865-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**