

Certificado de Aprovação — CA Nº 34662

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.111800/2023-70

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, tipo A, biqueira de aço de borda protegida, confeccionado em couro tipo vaqueta hidrofugada, forrado em material, palmilha de montagem em couro, montada pelo sistema strobrel, solado multifuncional em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal, costuras seladas internamente com adesivo à base de látex, com palmilha de conforto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Na parte externa e etiqueta interna
Referência	03 SB WALK
Validade do CA	13/09/2028

Fabricante / Importador

Empresa	VIPOSA S.A
CNPJ	83.054.437/0001-35
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15207/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:45 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)