

Certificado de Aprovação — CA Nº 34683

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200778/2024-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, tipo A (sapato), cabedal confeccionado em couro vaqueta, forro em material não-tecido, com fechamento através de elásticos, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobrel confeccionada em não-tecido, com palmilha interna, biqueira de aço, solado a base de PU (poliuretano) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em Piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (Símbolo SRC), solado resistente a óleos combustíveis.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No Cabedal e solado.
Referência	888-EV BA
Validade do CA	22/03/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA
CNPJ	01.268.509/0001-82
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	15944/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)