

Certificado de Aprovação — CA Nº 34802

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204725/2025-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™ Tychem® 4000, fechamento frontal com zíper e sobreposição com uma pala com fita de argola e gancho, elástico no capuz, tornozelos e pulsos, costuras termosseladas. Composição 100% polietileno de alta densidade laminado a uma película de Saranex™ 23-P. Tipo: não tecido. Gramatura 130,7 g/m². Espessura 0,31 mm.Tamanhos: S/P/CH, M/M, L/G, XL/XG, XXL/XXG, XXXL/XXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).
Marcação do CA	Por etiqueta na parte interna.
Referência	SL 127T (TYCHEM® 4000).
Validade do CA	03/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA.
CNPJ	26.370.747/0003-97
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Tamanhos	S/P/CH, M/M, L/G, XL/XG, XXL/XXG, XXXL/XXXG
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 286-102-e1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI Tipo 3 - vestimenta de proteção química contra jato líquido, Tipo 4 - vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, Tipo 5 - vestimenta de proteção química com proteção contra aerossol de partículas sólidas e Tipo 6 - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 3 e 4): 0-Acetona, 0-Acetonitrila, 0-Dissulfeto de Carbono, 0-Diclorometano; 0-Dietilamina; 0-Acetato de Etila; 0-n-Heptano, 0-Metanol, 0-Tetrahidrofurano, 0-Tolueno, 6-Ác. Sulfúrico concentrado, 6-Ác. Sulfúrico 18%, 6-Hidróxido de Sódio 40%. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) O EPI, descartável, obteve o nível de proteção "C3c" para ISO 27.065.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | epicheck.com.br



Verificar online