

Certificado de Aprovação — CA Nº 34821

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206535/2025-79

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o final da cintura. Confeccionada em tecido de algodão e poliéster, manga comprida com cobertura total até os punhos, fechamento frontal em velcro, com bolsos na altura do tórax e velcro nos punhos para ajustes. Este EPI pode variar no tipo de gola (social, esporte ou tipo fórmula 1), no fechamento da vista (botões, velcro ou zíper), no tipo de punho (botões, velcro ou elástico), se com ou sem bolsos ou reforços.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	Camisa BDS Proteção Química
Validade do CA	08/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BDS CONFECCOES LTDA
CNPJ	84.512.037/0001-99
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602 :2007
Cores	Azul, bege e branca

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 010584-07/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (4) - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados e Tipo (6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos para a ISO 16602:2007.II) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Permeação a líquidos (Tipo 4): Ác. Sulfúrico 18% - 2 p/material e costura; Hidróxido de Sódio 40% 2 p/material e costura. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado.c. Penetração a líquidos (Tipo 6): 3-Ácido sulfúrico 30%; 3-Hidróxido de sódio 10%; 3-Butanol; 3-o-Xileno. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.d. Repelência a líquidos (Tipo 6): 3-Ácido sulfúrico 30%; 3-Hidróxido de sódio 10%; 1-Butanol; 0-o-Xileno. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | epicheck.com.br



Verificar online