

Certificado de Aprovação — CA Nº 34972

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.210545/2023-69

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO TIPO BOTINA
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras na cor preta, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração e ao corte, na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT – tecido não tecido na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em composite e protetor de metatarso externo. Resistente à passagem de corrente elétrica em ambiente seco.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lateral do solado.
Referência	70B19 E CPAP MEX.
Validade do CA	07/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ	19.653.054/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15389/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:29 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)