EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 35034

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201893/2025-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45mm. Possui 1ponto de engate de ancoragem peitoral em fita de poliéster, 1 ponto dorsal em argola D de aço, 2 pontos nas laterais em argola D de aço para posicionamento e 1 ponto de engate duplo umbilical em fita de poliésterpara posicionamento, podendo ter extensor dorsal fixo ou removível em fita de poliéster com ou sem argola, possui 2 fivelas em aço para fechamento e regulagem nas pernas, 1 fivela em aço para fechamento na cintura, 2 fivelas em aço para regulagem na cintura, 2 fivelas em aço para ajuste das fitas peitorais e 1 fivela em aço para ajuste das fitas lombares. Almofada na cintura medindo de 700mm à 880mm de comprimento e 180mm de altura. Possui 1 conector classe B em aço com aberturas de 17 a 24mm, para fechamento da fita frontal O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes de segurança: LE-4500TB60, LE-4500TB60-1, LE-4500TB60FA, LE-4500TB60FA-1, LE-4500TB90, LE-4500TB110, LE-4500TB110FA, LE-4600TB60, LE-4600TB60-1, LE-4600TB60FA, LE-4600TB60FA-1, LE-4600TB90, LE-4600TB110, ICLE-015, ICLE-015-1, ICLE-015-2, ICLE-018, ICLE-018-1; ICLE-018-2, ICLE-019, ICLE-019-1, ICLE-062, ICLE-019E2D, LE-4215, LE-4215-1, LE-4215-2, LE-4218, LE-4218-1, LE-4218-2, LE-4218FA, LE-4219, LE-4219-1, LE-4262, LE-4218/EL, LE-4218/EL-1, LE-4500TB60DT, LE-4500TB60DT-1, LE-4500TB110DT, LE-4500TB60-2, LE-4500TB60-3, LE-4500TB110-1. 2) Talabarte de posicionamento: LE-4000TB, LE-4000TB-1, LE-4000TB-2, LE-4000TB-3, LE-4100TB, LE-4100TB-1, LE-4100TB-2, LE-4100TB-3, LE-4200TB, LE-4200TB-1, LE-4200TB-2. 3) Trava-quedas retrátil: FP2/415SR, FP2/415CS, RE-600TQA, RE-600P, FP0301, LE-3810S, LE-3810I, LE-3810G, LE-3815S, LE-3815I, LE-3815G, LE-3830-G, LE-3830-I, LE-3830-S, LE-3820-S, 3-WAY 30M/CI, 3-WAY 30M/CS, 3-WAY 30M/CG, FP2/415GR, LE-3820-I, LE-3820-G, 3-WAY 15M/CI, 3-WAY 15M/CS, 3-WAY 15M/CG, RE-700D, 3-WAY 20M/CI. 4) Trava-quedas deslizante: LE-3000TQ, LE-3000TQ-1, LE-3000TQ-2, LE-3000TQ-3, LE-3000TQF, LE-3000TQF-1, LE-3000TQF-2, LE-3000TQF-3, LE-3000TQF-4, LE-3000TQA, LE-3000TQA-1, LE-3000TQA-2, LE-3000TQA-3, LE-3000TQS, LE-3500TQ, LE-3500TQFO, LE-3500TQA, LE-3500TQS, LE-3500TQFA, RUNNER RS S05.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LE-2110CC.
Validade do CA	09/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-EPI/ICEPEX-N 00092-26-59

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Trava-quedas excluídos em 29/11/2018 por solicitação do fabricante: HSG22I; HSG30I.IV) Talabartes de segurança excluídos por solicitação do fabricante em 12/05/2020: ICLE062SA; ICLE019SA; LE4215SA; ICLE055SA; ICLE055; LE4262SA; LE4219SA; LE4218SAFA; LE4218SA; LE4218SA/EL; ICLE015SA; LE4600TB110SA; LE4600TB90SA; LE4600TB60SAFA; ICLE018SA; LE4500TB60SA; LE4600TB60SA; LE4500TB110SA-FA;; LE4500TB110SA; LE4500TB90SA; LE4500TB60SAFA; LE-4500TB60SA-1; LE4500TB60FA-1; LE-4600TB60SA-1; LE-4600TB60SAFA-1; ICLE-015SA-1; ICLE-015SA-2; ICLE-018SA-1; ICLE-018SA-2; ICLE019SA-1; LE-4215SA-1; LE-4215SA-2; LE4218SA-1; LE4218SA-2; LE-4219SA-1; LE-4218SA/EL-1.V) Talabarte de posicionamento excluídos por solicitação do fabricante em 12/05/2020: LE-4000TB-4.VI) Trava-quedas excluídos por solicitação do fabricante em 12/05/2020: RUNNERRSS e LE3500TQF.VII) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.VIII) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.